


# PROYECTOR LIWALE

LED 100W 5700K



Referencia	Luz	Codigo EAN
202600109	5700K	



IES 100W ARCHIVO  
DOWNLOAD

**FLICKER FREE**  
SIN PARPADEO

**ENERGY**  
GSC EVOLUTION  
202600109

A  
B  
C  
D  
E  
F  
G

**D**

100 kWh/1000h

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
Ángulo apertura	110°
Tiempo de encendido	<0.5s
Ciclos de encendido	20.000
Temp. funcionamiento	-25°C / +45°C
Vida	30.000h.
Marca CE	Marcado CE
Periodo garantía	5 años
LED	3030
Embalaje	10 Uds. caja

CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS	
Flujo luminoso útil	11.480Lm
Flujo luminoso nominal	13.500Lm
Temperatura	5700K
Luz completa inmediata	100%
CRI (Ra)	≥70
SDCM	<5

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS	
Potencia	100W
Driver	IC interno
Alimentación	100-240V
Frecuencia	50/60Hz
Factor de potencia	≥0.9
Clase aislamiento (IEC)	Clase I
Amperios	465mA

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS	
Material	Aluminio
Ancho	253.3mm
Profundo	40mm
Alto	242.5mm
Índice de protección IP	IP65
Índice protección	IK06
Fijación	En pared
Cable	1M
Color producto	Negro

