


PROYECTOR LIWALE

LED 200W 65700K



Referencia	Luz	Codigo EAN
202600113	5700K	



IES 200W ARCHIVO
DOWNLOAD

FLICKER FREE
SIN PARPADEO

ENERGY
GSC EVOLUTION
202600113

A B C D E F G

D

200 kWh/1000h

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
Ángulo apertura	110°
Tiempo de encendido	<0.5s
Ciclos de encendido	20.000
Temp. funcionamiento	-25°C / +45°C
Vida	30.000h.
Marca CE	Marcado CE
Periodo garantía	5 años
LED	3030
Embalaje	10 Uds. caja

CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS	
Flujo luminoso útil	22.960Lm
Flujo luminoso nominal	27.000Lm
Temperatura	5700K
Luz completa inmediata	100%
CRI (Ra)	≥70
SDCM	<5

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS	
Potencia	100W
Driver	IC interno
Alimentación	100-240V
Frecuencia	50/60Hz
Factor de potencia	≥0.9
Clase aislamiento (IEC)	Clase I
Amperios	925mA

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS	
Material	Aluminio
Ancho	402.5mm
Profundo	44mm
Alto	349.5mm
Índice de protección IP	IP65
Índice protección	IK06
Fijación	En pared
Cable	1M
Color producto	Negro

