

Downlight LED de techo Belur



| Referencia | 201000043 | 201000044 | 201000045 |
|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Descripción | Downlight LED de techo Belur | Downlight LED de techo Belur | Downlight LED de techo Belur |
| Potencia / Lúmenes (360°) Con difusor / Luminaria | 18W / 1440Lm | 18W / 1440Lm | 18W / 1440Lm |
| Potencia / Lúmenes (360°) Sin difusor / Fuente de luz | 18W / 1850Lm | 18W / 1850Lm | 18W / 1850Lm |
| Ángulo apertura | 120° | 120° | 120° |
| Temperatura (K) | 3000K / Luz cálida | 4000K / Luz día | 6500K / Luz fría |
| Temperatura de trabajo | -10°C / +40°C | -10°C / +40°C | -10°C / +40°C |
| Tiempo de encendido | <0.5s | <0.5s | <0.5s |
| Luz completa inmediata | 100% | 100% | 100% |
| CRI (Ra) | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
| Hg | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| mA | 175mA | 175mA | 175mA |
| On / Off | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| IP | IP20 | IP20 | IP20 |
| Horas de vida | 25.000h. | 25.000h. | 25.000h. |
| Voltaje | 220-240V | 220-240V | 220-240V |
| Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Dimensión (ØxH) | Ø225x23mm | Ø225x23mm | Ø225x23mm |
| Empotramiento (EØxC) | Ø195x210mm | Ø195x210mm | Ø195x210mm |
| Embalaje | 20 | 20 | 20 |

Beneficios: reduce el consumo, el mantenimiento, no parpadea, protege el medio ambiente, no contiene mercurio.

Aplicaciones: casas, hoteles, restaurantes, supermercados, oficinas, negocios, bares.

