

# DETECTOR

## SUPERFICIE ORIENTABLE



Pir detector // Détecteur de mouvement // Detector de movimiento // Rilevatore di movimento // Bewegungsmelder		IP	IP65
Tipo // Kind // Type // Digite // Tipo // Geben Sie ein	<b>Movimiento</b>	Tiempo detección // Detection time // Temps de détection // Tempo de detecção // Tempo di rilevamento // Erkennungszeit	<b>0.6-1.5m/s</b>
Potencia // Energy used // Puissance // Poder // Potenza // Potenz	<b>1200W / Incand. 300W / Bajo Consumo &amp; LED</b>	Altura instalación // Installation height // Hauteur d'installation // Altura de instalação // Altezza di installazione // Installationshöhe	<b>1.8-2.5M</b>
Regulable // Dimmable // Réglable // Ajustável // Regulable // Einstellbar	<b>Tiempo &amp; Luz</b>	Instalación // Installation // L'installation // Instalação // Installazione // Installation	<b>Con 3 cables</b>
Orientable // Adjustable // Réglable // Ajustável // Orientabile // Einstellbar	<b>Arriba / Abajo Derecha / Izquierda</b>	Dimensión // Size // Dimension // Dimensione // Dimensão // Ausmaß	<b>80x119x51mm</b>
Radio detección // Radio detection // Détection radio // Detecção de rádio // Rilevazione radio // Funckerkennung	<b>Máx. 12M</b>	Color // Color // Couleur // Cor // Colore // Farbe	<b>Blanco</b>
Tiempo regulable // Dimmable time // Temps réglable // Tempo ajustável // Tempo regolabile // Einstellbare Zeit	<b>10seg. ±3 a 15min. ±2</b>	Temperatura // Light apparence // Température // Aparência leve // Temperatura // Leichte Optik	<b>-20°C ~ +40°C</b>
Luz ambiental // Ambient light // Lumière ambiante // Luz ambiente // Luce ambientale // Umgebungslight	<b>3-2000lux Regulable</b>	Voltaje // Voltage // Tension // Voltagem // Tensione // Spannung	<b>220-240V</b>
Ángulo detección // Detection angle // Détection d'angle // Detecção de ângulo // Rilevazione dell'angolo // Winkelerkennung	<b>180°</b>	Hz	<b>50Hz</b>
		Embalaje // Packing // Emballage // Embalagem // Imballaggio // Verpackung	<b>50</b>

