

# DETECTOR EMPOTR.

## MICROONDAS TECHO / LUMINARIAS



Pir detector // Détecteur de mouvement // Detector de movimiento // Rilevatore di movimento // Bewegungsmelder

Tipo // Kind // Type // Digite // Tipo // Geben Sie ein **Movimiento**

Potencia // Energy used // Puissance // Poder // Potenza // Potenz **1200W / Incand. 300W / Bajo Consumo & LED**

Regulable // Dimmable // Réglable // Ajustável // Regulable // Einstellbar **Tiempo Luz & Sensibilidad**

Distancia detección // Area detection // Distance de détection // Distância de detecção // Distanza di rilevamento // Erkennungsabstand **De 1-8M (Regulable) Radio techo 5-15M Pared (Regulable)**

Tiempo regulable // Dimmable time // Temps réglable // Tempo ajustável // Tempo regolabile // Einstellbare Zeit **10seg. ±3 a 12min. ±1**

Luz ambiental // Ambient light // Lumière ambiante // Luz ambiente // Luce ambientale // Umgebungslicht **3-2000lux (Regulable)**

Ángulo detección // Detection angle // Détection d'angle // Detecção de ângulo // Rilevazione dell'angolo // Winkelerkennung **180° 360°**

Sistema HF // HF system // Système HF // Sistema HF // Sistema HF // HF-System **5.8Gz**

Radar // Radar // Radar // Radar // Radar // Radar **CW**

Banda // Band // Bande // Banda // Banda // Band **ISM**

IP **IP20**

Altura instalación // Installation height // Hauteur d'installation // Altura de instalação // Altezza di installazione // Installationshöhe **1.5-3.5M / Pared 2-10M / Techo**

Instalación // Installation // L'installation // Instalação // Installazione // Installation **Con 3 cables**

Dimensión // Size // Dimension // Dimensio- ne // Dimensão // Ausmaß **39.4x54.5x 25mm**

Color // Color // Couleur // Cor // Colore // Farbe **Blanco**

Temperatura // Light apparence // Tempé- rature // Aparência leve // Temperatura // Leichte Optik **-20°C ~ +40°C**

Voltaje // Voltage // Tension // Voltagem // Tensione // Spannung **220-240V**

Hz **50Hz**

Embalaje // Packing // Emballage // Emba- lagem // Imballaggio // Verpackung **100**

