

# Downlight empotrable LED Larissa



Referencia	201000034	201000035
Descripción	Downlight empotrable LED Larisa	Downlight empotrable LED Larisa
Empotramiento	Regulable	Regulable
Potencia / Lúmenes (360°) Con difusor / Luminaria	36W / 3240Lm	36W / 3240Lm
Potencia / Lúmenes (360°) Sin difusor / Fuente de luz	36W / 4255Lm	36W / 4255Lm
Forma	Redonda	Redonda
Ángulo apertura	180°	180°
Temperatura (K)	4200K / Luz cálida	6000K / Luz fría
Temperatura de trabajo	-10°C / +40°C	-10°C / +40°C
SDCM	<6	<6
Tiempo de encendido	0.5s	0.5s
Luz completa inmediata	100%	100%
CRI (Ra)	≥80	≥80
Hg	0.0	0.0
mA	600mA	600mA
On / Off	15.000	15.000
PF	0.9	0.9
IP	IP20	IP20
Horas de vida	15.000h.	15.000h.
Voltaje	220-240V	220-240V
Hz	50/60Hz	50/60Hz
Dimensión (AxBxC)	Ø225x22x75-205mm	Ø225x22x75-205mm
Embalaje	20	20

Empotramiento **regulable** se adapta a diversos tamaños de agujero.  
**Tamaño mínimo** de empotramiento **75mm**.  
**Tamaño máximo** de empotramiento **205mm**.

