

Luminaria LED de emergencia Marang



Referencia	000703478	000703479	000703480
Descripción	Luminaria LED de emergencia Marang	Luminaria LED de emergencia Marang	Luminaria LED de emergencia Marang
Tipo	Emergencia	Emergencia	Emergencia
Potencia	0.7W	1.5W	3W
Lúmenes (360°)	70Lm	150Lm	300Lm
Color	Blanco	Blanco	Blanco
Ángulo apertura	270°	270°	270°
Temperatura (K)	6000K / Luz fría	6000K / Luz fría	6000K / Luz fría
Temperatura de trabajo	-20°C / +40°C	-20°C / +40°C	-20°C / +40°C
SDCM	<6	<6	<6
Tiempo de encendido	<0.1s	<0.1s	<0.1s
Luz completa inmediata	100%	100%	100%
CRI (Ra)	≥80	≥80	≥80
Hg	0.0001mg	0.0001mg	0.0001mg
mA	300mA	550mA	1000mA
On / Off	50.000	50.000	50.000
Regulación	EN60598.2.22	EN60598.2.22	EN60598.2.22
Batería	3.6V / Ni-Cad 1200mAh	3.6V / Ni-Cad 1500mAh	3.6V / Ni-Cad 1800mAh
Duración batería	Hasta 3h.	Hasta 3h.	Hasta 3h.
Empotrable	Sí	Sí	Sí
Encendido	Automático	Automático	Automático
IP	IP20	IP20	IP20
IK	IK04	IK04	IK04
Horas de vida	30.000h.	30.000h.	30.000h.
Voltaje	220-240V AC/DC	220-240V AC/DC	220-240V AC/DC
Hz	50Hz	50Hz	50Hz
Material	PC	PC	PC
Dimensión (AxB)	238x80x40mm	238x80x40mm	238x80x40mm
Embalaje	50	50	50

Beneficios: reduce el consumo, el mantenimiento, no parpadea, protege el medio ambiente, no contiene mercurio.

Aplicaciones: parkings, trasteros, locales, talleres, comercios, grandes superficies, salidas de emergencia, almacenes, oficinas, escaleras de emergencia...

